

# CLASSE II

UNA NUEVA INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON LA MÁQUINA



Classe II Tall USB

La interfaz de Classe II, incorpora un panel de mandos de cristal templado, completamente touchscreen, que permite al usuario navegar por los mandos rápida e inmediatamente.

Su lenguaje por iconos, que se inspira en los smartphone de última generación, ofrece al usuario una gran simplicidad y familiaridad operativa.

## CONTROL Y MULTIMEDIALIDAD

El software de telemetría CONNECT y la App patentada Snap&Share permiten entablar un diálogo directo con Classe II, además de permitir monitorizar puntual y exactamente el parque de máquinas en servicio. Además, el panel de control permite utilizar todo tipo de archivo audio y vídeo para actividades inéditas de promoción, formación y asistencia.

## DISEÑADA PARA SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Los mejores resultados de calidad junto con un ahorro energético destacable. Las soluciones técnicas aplicadas en la Classe II son el resultado de un proceso continuo de desarrollo centrado en aumentar la eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

## DOMINIO AL BARISTA

Classe II tiene una sola consola de control que ofrece al usuario un control total y una gestión sumamente intuitiva de la máxima tecnología de Rancilio LAB. Además, el sistema Xcelsius ofrece al barman la oportunidad de explorar nuevas posibilidades sensoriales gracias al ajuste de la temperatura de extracción del café. Modificando la temperatura de erogación del café exprés, efectivamente, si pueden exaltar plenamente las peculiaridades de cada mezcla y clase de café, obteniendo los mejores resultados en la taza.

### ACCESORIOS

1 porta filtro doble por grupo, 1 portafiltro sencillo, 2 vaporizadores cool touch  
1 válvula de agua caliente con tres botones para la programación de cantidad de agua y temperatura para la preparación de diferentes tipos de infusiones (4TEA), 1 prensacafé, 1 filtro ciego y cuchara de medición, base de nivelación.

### COLORES DISPONIBLES

Bronce (color estándar)  
Blanco perla (opcional)  
Negro noche (opcional)

### DATOS TÉCNICOS

2 GRUPOS			
dimensiones	peso	caldera	
800x600x450 mm	86 kg.	11 lt.	
caldera	voltaje	frecuencia	
4.300 W	220-240 V/ 380-415 V	50/60 HZ.	

 [distribuidora.oropeza](https://www.facebook.com/distribuidora.oropeza)

 [@grupo\\_oropeza](https://twitter.com/grupo_oropeza)

[www.ranciliomexico.com.mx](http://www.ranciliomexico.com.mx)

## UNA OBRA MAESTRA

Materiales de primera calidad y diseño de derivación automovilística hacen sí que la Classe II sea un producto con una personalidad fuerte. Las soluciones estilísticas han sido desarrolladas para aumentar su ergonomía tanto externa como interna. Una auténtica joya tecnológica, para una experiencia de uso siempre más performante.



Classe II Xcelsius



### BAJO PEDIDO

 | **iSteam**  
vaporizador  
automático

 | **PODS  
& CAPS**  
adaptador para  
pod y cápsulas